



// CARATTERISTICHE

- ❖ Il transponder è utilizzato come elemento identificativo nel sistema 3060 per azionare cilindri di chiusura digitali, SmartHandle, SmartRelè e SmartLocker.
- ❖ Blu, rossi o marroni, con alloggiamento sigillato o numerazione progressiva. Transponder password o per vigili del fuoco, con protezione antideflagrante o con chip aggiuntivo: massima versatilità nella scelta.
- ❖ Gestite, con un unico transponder, fino a 304.000 chiusure e aprite porte e portoni con una sola batteria fino a 400.000 volte.

// DATI TECNICI

- ❖ Dimensioni: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
- ❖ Portata di lettura standard:
 - :: fino a 40 cm per il cilindro di chiusura/la SmartHandle
 - :: fino a 120 cm per lo SmartRelè
- ❖ Batteria:
 - 1 x CR2032 3V al litio
 - Durata della batteria fino a 400.000 azionamenti o fino a dieci anni in stand-by
- ❖ Range di temperatura: da -25° C a +65° C

// NEL SISTEMA 3060 IL TRANSPONDER SERVE PER L'IDENTIFICAZIONE E AZIONA:

Cilindri di chiusura digitali



SmartLocker



SmartHandle



SmartRelè – Lettore




SmartRelè 2
Lettore



SmartRelè 3 Advanced /
SmartRelè AX Classic
Lettore a LED

CILINDRO DI CHIUSURA DIGITALE

- ❖ Tenere il transponder a una distanza di circa 15cm dal cilindro e premere il pulsante del transponder.



- ❖ Attendere il **segnale acustico¹ o acustico e/o ottico² di attivazione** del cilindro.
- ❖ **Ruotare il pomolo** del cilindro di chiusura digitale nel senso di apertura.
- ❖ Aprire la porta.

1) Cilindri di chiusura digitali 3061



2) Digital Cylinder AX



SMART HANDLE AX ADVANCED

- ❖ Tenere il transponder davanti alla maniglia e premere il pulsante del transponder.



- ❖ Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** della SmartHandle.
- ❖ **Abbassare la maniglia.**
- ❖ Aprire la porta.



SMART HANDLE AX

- ❖ Tenere il transponder davanti alla maniglia e premere il pulsante del transponder.



- ❖ Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** della SmartHandle.
- ❖ **Abbassare la maniglia.**
- ❖ Aprire la porta.




SMART LOCKER AX

- ❖ Tenere il transponder davanti all'area di lettura dello SmartLocker AX e premere il pulsante del transponder.



- ❖ Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** dello SmartLocker.
- ❖ Aprire la porta dell'armadietto.



SMART RELÈ –LETTORE

- ❖ Tenere il transponder nell'area di ricezione dello SmartRelè 2, SmartRelè 3 Advanced o SmartRelè AX Classic Lettore e premere il pulsante del transponder.



- ❖ Attendere il **segnale ottico di attivazione** dello SmartRelè
- ❖ Grazie allo **SmartRelè**, un incontro elettrico può, ad esempio, attivare una porta o aprire una sbarra.

