

// CARATTERISTICHE

- Lo SmartTag è utilizzato come elemento identificativo nel sistema 3060 per azionare cilindri di chiusura digitali, SmartHandle, SmartRelè e SmartLocker.
- Gestite, con un unico SmartTag, fino a 32.000 chiusure e aprite porte e portoni.
- Nel Sistema 3060, SmartTags del tipo MIFARE® DESFire® EV3 sono lo standard con un alto livello di crittografia AES-128.

// NEL SISTEMA 3060 LO SMART TAG SERVE PER L'IDENTIFICAZIONE E AZIONA:

Cilindri di chiusura digitali



SmartLocker



SmartHandle



SmartRelè – Lettore




SmartRelè 2
Lettore



SmartRelè 3 Advanced /
SmartRelè AX Classic
Lettore a LED

CILINDRO DI CHIUSURA DIGITALE

:: Tenere lo SmartTag direttamente davanti al pomolo del cilindro.



:: Attendere il **segnale acustico**[1] o **ottico e/o acustico**[2] **di attivazione** del cilindro di chiusura.


:: **Ruotare** il **pomolo** del cilindro di chiusura digitale nel senso di apertura.

:: Aprire la porta.

1) Cilindri di chiusura digitali 3061



2) Digital Cylinder AX



SMART HANDLE AX ADVANCED


:: Tenere lo SmartTag davanti all'unità di lettura della SmartHandle AX Advanced.



:: Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** della SmartHandle.

:: **Abbassare** la **maniglia**.

:: Aprire la porta.



SMART HANDLE AX

:: Tenere lo SmartTag davanti all'unità di lettura della SmartHandle AX.



:: Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** della SmartHandle.

:: **Abbassare** la **maniglia**.

:: Aprire la porta.




SMARTLOCKER AX

:: Tenere lo SmartTag davanti all'area di lettura dello SmartLocker AX.



:: Attendere il **segnale ottico e/o acustico di attivazione** dello SmartLocker.

:: Aprire la porta dell'armadietto.



SMART RELÈ –LETTORE


:: Tenere la SmartTag direttamente sul lettore dello SmartRelè 2, SmartRelè 3 Advanced o SmartRelè AX Classic.





:: Attendere il **segnale ottico e acustico di attivazione**.

:: Grazie allo **SmartRelè**, un incontro elettrico può, ad esempio, attivare una porta o aprire una sbarra.



PD.Ident_SC.IT – 2026.08