



// EGENSKAPER

- ❖ SmartTags används för identifikation i System 3060 för att aktivera digitala låscylindrar, SmartHandles, Smartreläer och SmartLocker.
- ❖ Med en SmartTag kan man administrera upp till 32 000 lås och öppna dörrar och portar.
- ❖ I System 3060 är SmartTags av typen MIFARE® DESFire® EV3 standard med en hög nivå av AES-128-kryptering. Detta är särskilt fördelaktigt om ett företag redan har passiva identifieringsmedier som t.ex. används som personal-ID eller för tidsregistrering.

// SMART TAGS ANVÄNDS FÖR IDENTIFIKATION I SYSTEM 3060 OCH AKTIVERING AV FÖLJANDE PRODUKTER:

Digital låscylinder



Digitalt SmartLocker



Digitalt SmartHandle



Smartrelä – Läsare




Smartrelä 2 läsare



Smartrelä 3 Advanced/
Smartrelä AX Classic
LED-läsare

DIGITAL LÅSCYLINDER

- ❑ Håll upp din SmartTag direkt framför cylinderknoppen.



- ❑ Invänta **akustisk¹** eller **optiskt och / eller akustiskt² frigivning** från låscylindern.
- ❑ **Vrid** sedan på **knoppen** till den digitala låscylindern i öppningsriktning.
- ❑ Öppna dörren.

1) Digital låscylinder 3061



2) Digital Cylinder AX




DIGITALT SMART HANDLE AX ADVANCED

- ❑ Håll upp din SmartTag framför läsenheten till SmartHandle AX Advanced.



- ❑ Invänta **optiskt och / eller akustiskt frigivning** från SmartHandle.
- ❑ **Tryck** sedan ner **handtaget**.
- ❑ Öppna dörren.




DIGITALT SMART HANDLE AX

- ❑ Håll upp din SmartTag framför läsenheten till SmartHandle AX.



- ❑ Invänta **optiskt och / eller akustiskt frigivning** från SmartHandle.
- ❑ **Tryck** sedan ner **handtaget**.
- ❑ Öppna dörren.




DIGITALT SMART LOCKER AX

- ❑ Håll upp din SmartTag framför läsområdet till SmartLocker AX.



- ❑ Invänta **optiskt och / eller akustiskt frigivning** från SmartLocker.
- ❑ Öppna skåpdörren.



SMARTRELÄ – LÄSARE

- ❑ Håll upp din SmartTag direkt framför mot Smartrelä 2, Smartrelä 3 Advanced eller Smartrelä AX Classic läsare.



- ❑ Invänta **optisk och akustisk frigivning**.
- ❑ Med hjälp av **Smartreläet** kan man exempelvis aktivera en dörr via en elektrisk dörröppnare eller öppna en bom.

